

WSE 601 FLOCULANTE FORTE

FLOCULANTE

Produto líquido



WSE601 FLOCULANTE FORTE

Producto líquido floculante que elimina la turbidez del agua al precipitar la materia en suspensión al fondo de la piscina, facilitando su posterior limpieza con el equipo de filtración o limpiafondos. No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas.

Mantiene su eficacia con pH entre 6 y 9.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tratamiento de choque: Una vez que no haya bañistas en la piscina, y con la depuradora parada, añadir WSE601 de forma homogénea a lo largo de la piscina con un recipiente con agua, adicionando entre 1 y 2 litros por cada 100 m³ en función de la calidad inicial del agua (aguas con gran contenido de materia en suspensión requieren un mayor aporte de producto).

Dejar actuar el producto con la depuradora de la piscina parada de 12 a 14 horas.

Posteriormente pasar el limpiafondos y poner en funcionamiento la depuradora.

Tratamiento de mantenimiento: Incorporar de 250 ml a 1 litros de WSE601 por cada 100 m³ de agua a tratar. Si se utiliza bomba dosificadora incorporar de 0,5 ml a 2,5 ml por cada m³ de agua a recircular. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

PROPIEDADES FISICAS

Estado físico: líquido

Color: amarillento

Olor: inodoro

Valor pH: <1 a 20°C

Densidad relativa: 1,07 – 1,67 a 20/4°C

Punto de inflamación: Ininflamable (>60° C)

Solubilidad: muy soluble en agua.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca lesiones oculares graves.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar únicamente en el recipiente original.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Llevar guantes, prendas y gafas de protección.

En caso de exposición o malestar: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico

ENVASES 1 , 5 , 10 , 20 Lts

COMPOSICION

Policloruro de aluminio 18 %, Excipiente Csp 100 %

Wise España
Calle Concepción Arenal 72
36900 Marín (Pontevedra)



www.wiseespana.com